

LAMBDA WOOD



LAMBDA WOOD LA 4014.070

Výrobce: RIM CZ a. s.
Design: Vrtiška & Žák (CZ)

LAMBDA WOOD LA 4014.070

Víceúčelová židle moderního designu. Subtilní tenká konstrukce zaručí nevšední komfort sezení. Praktický tvar a nízká hmotnost ji předurčují do velkých prostor, kde se s ní často manipuluje. Nyní dostupná s dřevěnou bukovou skořepinou. Díky možnostem čalounění a výběrem z několika podnoží zvládne Lambda celou řadu nejrůznějších prostor – od kavárny až po útulný home office.

Popis	<p>Desetivrstvá buková skořepina. 10 x buková dýha o tloušťce 1,05 mm, celková tloušťka skořepiny je cca 11 mm. Celočalouněná dle specifikace z nabídky, spojena pevně s rámem čtyřmi šrouby. Na skořepině je nalepena řezaná PUR pěna tl. 15 mm.</p> <p>Plastový kryt spodní strany sedáku zaručuje bezpečné stohování židlí bez poškození čalounění.</p>
Čalounění	Dle výběru z nabídky látek.
Podnož	<p>.070 – Rám bez područek tvoří ocelový drát ø 11 mm spojený do jednoho celku. Z přední strany jsou bočnice rámu pro zvýšení pevnosti konstrukce spojeny příčnickem, který je dostatečně vysoko pro pohodlné sezení. Rám je bez ostrých hran, s přišroubovanými plastovými kluzáky. Povrchová úprava prášková barva černá nebo chrom.</p>
Plastové díly (spodní kryt)	<p>Barvy plastů standardně: černá, červená, světle šedá, šedo-modrá, béžová, olivově zelená</p> <p>Na dotaz: Odolnost plastů proti ohni v souladu s normou UNI9177 – fire reaction class 1 – pro minimální množství 200 ks.</p> <p>Barevnost plastových dílů je v základním provedení černá.</p>
Stohování	<p>Bez vozíku 8 kusů. Na vozíku 18 kusů.</p>
Příplatkové provedení	<ul style="list-style-type: none">• Podnož – Barvy RAL (červená, světle šedá, šedo-modrá, béžová, olivově zelená)• Podnož – Ostatní barevnosti RAL (od 20 ks) – na dotaz• Transportní vozík, stohovatelnost max. 18 ks• Spojka drátěná – na dotaz• Plastové kluzáky s filcem
Certifikát	<p>Výrobek splňuje statické zatížení dle normy EN 1728/00 (stupeň 5). Výrobek splňuje zkoušky únavy dle normy EN 1728/00 (stupeň 5). Opěradlo splňuje požadavky na pevnost při opření dle normy EN 1728 (stupeň 5).</p>
Záruka	5 let (viz Obchodní podmínky)
Balení	0,35 m ³ / 2 ks
Váha	7,3 kg

Rozměry (mm)

